

Tubi flessibili standard e grimaldello per la rimozione delle guarnizioni



Descrizione	Codice prodotto
72" set di tubi flessibili 1/4" x 1/4"	JAV-1375
60" set di tubi flessibili 1/4" x 1/4"	JAV-1376
36" set di tubi flessibili 1/4" x 1/4"	JAV-1377
72" set di tubi flessibili R410a 1/4" x 5/16"	JAV-1378
60" set di tubi flessibili R410a 1/4" x 5/16"	JAV-1379
36" set di tubi flessibili R410a 1/4" x 5/16"	JAV-1380
Javac Plettro per la rimozione delle guarnizioni dei tubi flessibili	JAV-1367

Codice prodotto	Dimensione del collegamento	Orientamento della valvola a sfera	Pressione nominale	Lunghezza	Colore	Valutazione della temperatura
JAV-1375	1/4" x 1/4"	Nessuno	3000 PSI/206 Bar Pressione di scoppio, 600 PSI/41 Bar Max pressione di esercizio	72"	Rosso/Giallo/Blu	-30 to +95
JAV-1376	1/4" x 1/4"	Nessuno	3000 PSI/206 Bar Pressione di scoppio, 600 PSI/41 Bar Max pressione di esercizio	60"	Rosso/Giallo/Blu	-30 to +95
JAV-1377	1/4" x 1/4"	Nessuno	3000 PSI/206 Bar Pressione di scoppio, 600 PSI/41 Bar Max pressione di esercizio	36"	Rosso/Giallo/Blu	-30 to +95
JAV-1378	1/4" x 5/16"	Nessuno	4000 PSI/275 Bar Pressione di scoppio, 800 PSI/55 Bar Pressione massima di esercizio	72"	Rosso/Giallo/Blu	-30 to +95
JAV-1379	1/4" x 5/16"	Nessuno	4000 PSI/275 Bar Pressione di scoppio, 800 PSI/55 Bar Pressione massima di esercizio	60"	Rosso/Giallo/Blu	-30 to +95
JAV-1380	1/4" x 5/16"	Nessuno	4000 PSI/275 Bar Pressione di scoppio, 800 PSI/55 Bar Pressione massima di esercizio	36"	Rosso/Giallo/Blu	-30 to +95